

UELZENER

Maschinen GmbH



PUTZKNECHT S44-2

Mischpumpe für Fertigputz
Lichtstromantrieb 230V, 16 A
oder kombiniert mit Drehstrom 400V



PUTZKNECHT S44-2

Die Mischpumpe PUTZKNECHT S44-2 ist die konsequente Alternative zum PUTZKNECHT S48:

Die wirtschaftliche Lösung für die kleine Baustelle, kompakt und sehr funktionell. Die ideale Maschine zum Verarbeiten von Maschinenfertigputz für Innen und Außen, aber auch für andere, trocken vorge-mischte Materialien in pumpbarer Konsistenz.

Drei Modelle mit verschiedenen Antriebssystemen für 230V-Lichtstrom und / oder 400V-Drehstrom decken den gesamten Anwendungsbereich von Maschinenputz- bis zur Fließestrichanwendung ab.

Der modulare Aufbau der Maschine erleichtert den Transport und den Service. Die Formgebung des Vorratsbehälters, des Mischrohres und der Misch-schwelle gewährleistet eine konstante und intensive Mischung von gleich bleibend hoher Qualität.

Die beiden Schwenk- und Laufräder ermöglichen die Maschine bequem aufzustellen. Das Steuer-modul wird abgenommen, und die beiden Einheiten können leicht transportiert werden.

Ein Sicherheitssensor am Motorflansch schaltet die Maschine zuverlässig ab, wenn der Pumpenmotor abgeklappt wird.

Das Trockenmaterial wird durch das Schutzgitter mit Sackaufreißer in den Vorrats- und Misch-behälter eingefüllt. Das Schutzgitter ist durch eine Schraube gesichert und kann zwecks Reinigung des Vorratsbehälters aufgeklappt werden.

Eine Einblashaube für die Silobeschickung, sowie ein Aufsatzbehälter zur Volumenvergrößerung ist lieferbar.

Lieferumfang:

- Maschinenrahmen mit Rollen
- Vorratsbehälter mit Mischrohr und Pumpeneinsatz
- Pumpenmotor mit Flansch und Steckbolzen
- Motorsteuerung mit Frequenzumrichter (FU)
- 10m-Schlauchpaket mit Standardspritzgerät
- Kolbenkompressor mit autom. Abschaltung
- Bordwerkzeug in praktischer Rolltasche
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- CE-Konformitätserklärung



Oben: leicht abnehmbares Pumpenteil

Links: Das Steuermodul wird für den Transport abgenommen

Der Pumpenmotor wird zur Reinigung das Mischrohrs abgeklappt. Zum Transport wird er abgenommen.

Technische Daten *

Bestellnummer	044.00.002.3	044.00.004.3	044.00.003.3
Typenbezeichnung	S44-2-FU 230V	S44-2-FU-230/400V	S44-2-5,5kW
Betriebsspannung	230V/50Hz/1-phasig	230/400V/50Hz/ 1-/ 3-phasig	400V/50Hz/ 3-phasig
Motorleistung	3 kW	4kW	5,5kW
Pumpeneinsatz (Serie)	D4-1/1	D4-1/1	UE4 silber
Förderleistung	15 l/min	20 l/min	22 l/min
Förderdruck	15 bar	15 bar	30 bar
Länge	1530mm	1530mm	1530mm
Breite	640mm	640mm	640mm
Höhe	1090mm	1090mm	1090mm
Einfüllhöhe	950mm	950mm	950mm
Gewicht	160kg	160kg	160kg
Kompressor Luftleistung	180 l/min	180 l/min	180 l/min
Volumen Vorratsbehälter	50 l	50 l	50 l

* andere Kompressoren und Ausrüstung auf Nachfrage

UELZENER MASCHINEN GMBH

Stahlstrasse 26-28

D-65428 Rüsselsheim / Germany

Tel: +49-6142-17768-0 Fax: +49-6142-17768-50

Homepage: www.uelzener-ums.de

E-mail: contact@uelzener-ums.de

UELZENER-Händler